

# TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI H-1

VARIJANTA VOZILA				VAN (3 sedišta)		WAGON (7+1 sedište)		
<b>MOTOR</b>	Komercijalna oznaka			2,5 CRDi WGT				
	Oznaka proizvođača			D4CB				
	Tip			redni 4 cilindra, 16V				
	Zapremina motora		cm <sup>3</sup>	2.497				
	Prečnik x hod klipova		mm	91 x 96				
	Stepen kompresije			17,6 : 1				
	Najveća snaga / broj obrtaja		kW / KS	100 / 136 / 3.800				
	Najveća obrtni moment / br.obrtaja		Nm	343 / 1.750 ~ 2.500				
	Količina ulja za podmazivanje		l	7,4				
	Količina rashladne tečnosti		l	3,7				
<b>PRENOS SNAGE</b>	Tip menjača			Ručni, sa 5 stepeni prenosa				
	Prenosni odnos	1.		4,393				
		2.		2,306				
		3.		1,356				
		4.		1,000				
		5.		0,763				
	Nazad			4,632				
	Ukupni prenosni odnos			3,727				
Pogon			Zadnja osovina					
<b>DIMENZIJE I MERE</b>	Ukupna dužina		mm	5.125				
	Ukupna širina			1.920				
	Ukupna visina			1.935	1.925			
	Razmak osovina			3.200				
	Visina od zemlje			190				
	Dužina teretnog prostora			2.375	851			
	Širina teretnog prostora			1.620	1.591			
	Visina teretnog prostora			1.350	833			
	Zapremina teretnog prostora			dm <sup>3</sup>	4,308 / 851			
<b>MASE I OPTEREĆENJA</b>	Masa praznog vozila			2.098		2.270		
	Ukupna dozvoljena masa vozila			3.160		3.030		
	Dozv. masa prikolice s kočnicama			2.300				
	Dozv. masa prikolice bez kočnica			750				
	Nosivost			1.062	760			
	Maksimalna brzina		km / h	167				
	Ubrzanje od 0 do 100 km/h		s	17,9				
<b>GORIVO</b>	Vrsta goriva			Euro Diesel				
	Potrošnja (EEC 80/1268*1999/100)*	grad		10,7				
		otvoreni put		l / 100 km	7,1	6,9		
		kombinovano		8,3				
	Količina CO <sub>2</sub> u izduvnim gasovima		g / km	222	220			
Zapremina rezervoara za gorivo		l	75					
<b>RAZNO</b>	Oslanjanje	Napred		MacPherson				
		Nazad		Polukruta osovina sa lisnatim oprugama		Multi link sa spiralnim oprugama		
	Kočnice	Napred / Nazad			Disk			
	Upravljač	Tip		Električni servoupravljač sa zupčastom letvom				
		Ukupni broj okreta upravljača		3,57 (od krajnjeg do krajnjeg položaja)				
	Pneumatici i naplatci	Najmanji polukrug okretanja		m	5,61			
		Dimenzije naplataka		napred	6.5J x 16			
		Dimenzije pneumatika		napred	215/70 R16			
		Rezervni točak			Standardan			
	Vrata	Bočna klizna vrata			leva i desna			
Zadnja vrata			Dvostruka krilna		Jednostruka (na gore)			