

TEHNIČKI PODACI - ix55

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| MOTOR | Komercijalna oznaka | | 3,0 V6 CRDi VGT |
| | Zapremina motora | cm ³ | 2959 |
| | Prečnik x hod klipova | mm | 84 x 89 |
| | Stepen kompresije | | 17,3 : 1 |
| | Najveća snaga / broj obrtaja | kW / KS | 176 / 240 / 3.800 |
| | Najveći obrtni moment / br.obrtaja | Nm | 451 / 1.750-3.500 |
| | Količina ulja za podmazivanje | l | 6,5 |
| | Količina rashladne tečnosti | | 5,8 |
| PRENOS SNAGE I OFF-ROAD KARAKTERISTIKE | Tip menjača | | Automatski |
| | Prenosni odnosi | 1. | 4,148 |
| | | 2. | 2,370 |
| | | 3. | 1,556 |
| | | 4. | 1,155 |
| | | 5. | 0,859 |
| | | 6. | 0,686 |
| | | Nazad | 3,394 |
| | Prenosni odnos u osovinskoj redukciji | | 3,200 |
| | Količina ulja u menjaču | l | 7 |
| | Pogon | | Prednja i zadnja osovina |
| | Prilazni ugao (nagib) | | 24.4° |
| | Izlazni ugao (nagib) | | 22.1° |
| Maksimalni ugao penjanja | | (71,4%) 32.1° | |
| Granični ugao delovanja ručne kočnice | | 17.3° | |
| MASE I OPTEREĆENJA | Masa praznog vozila | | 2.227 |
| | Ukupna dozvoljena masa vozila | | 2.780 |
| | Dozv. masa prikolice s kočnicama | | 2.500 |
| | Dozv. masa prikolice bez kočnica | | 750 |
| | Dozv. opterećenje osovina (napred/naz.) | | 1.385 / 1.395 |
| | Dozvoljeno opterećenje kuke | | 100 |
| | Dozvoljeno opterećenje krova | | 100 |
| BRZINA I UBRZANJE | Najveća brzina | km / h | 200 (elektronski ograničena) |
| | Ubrzanje 0 - 100 km / h | s | 10,4 |
| GORIVO | Vrsta goriva | | Eurodiesel |
| | Potrošnja (EEC 80/1268*1999/100) | grad | 12,5 |
| | | otvoreni put | 7,7 |
| | | kombinovano | 9,4 |
| | Količina CO ₂ u izduvnim gasovima (e4*80/1268*2004/3) | grad | 328 |
| | | otvoreni put | 202 |
| kombinovano | | 249 | |
| Zapremina rezervoara za gorivo | l | 78 | |
| SPOLJNE MERE | Ukupna dužina | | 4.840 |
| | Ukupna širina | | 1.945 |
| | Ukupna visina | | 1.750 |
| | Razmak osovina | | 2.805 |
| | Pregib (napred/nazad) | | 965 / 1,070 |
| | Najmanja visina od tla | | 200 |
| UNUTRAŠNJE MERE | Dužina | | 1.930 |
| | Širina | | 1.615 |
| | Visina | | 1.243 |
| | Prostor za noge (I red / II red / III red) | | 1,082 / 976 / 800 |
| | Prostor za glavu (I red / II red / III red) | | 1,024(994) / 1,014(982) / 918 |
| | Prostor za ramena (I red / II red / III red) | | 1,539 / 1,539 / 1,426 |
| | Prostor za bedra (I red / II red / III red) | | 1,460 / 1,458 / 1,157 |
| RAZNO | Oslanjanje | Napred | Neovisno McPherson - oslanjanje sa spiralnim oprugama, stabilizatorom i amortizerima |
| | | Nazad | |
| | Kočnice | Napred | Diskovi |
| | | Nazad | Diskovi |
| | Upravljač | Tip | Servoupravljač sa zupčastom letvom |
| | | Ukupni broj okreta upravljača | 2,98 (od krajnjeg do krajnjeg položaja) |
| | | Najmanji polukrug okretanja | m |
| | Pneumatici i naplatci | Dimenzije naplataka | 7.0J x 17, 7.0J x 18 |
| | | Dimenzije pneumatika | 245/65 R17, 245/60 R18 |
| | Zapremina prtljažnika (VDA 211 / 214) | | l |