

**TEHNIČKI PODACI - HYUNDAI Santa Fe Face Lift**

MOTOR		2.4 DOHC		2.2 CRDi DOHC						
		Komercijalna oznaka								
Oznaka proizvođača		⊕		R 2.2						
Tip		I 4, 16V DOHC CVVT		I 4, 16V DOHC						
Zapremina motora	cm <sup>3</sup>	2.349		2.199						
Prečnik x hod klipova	mm	88 x 97		85,4 x 96						
Stepen kompresije		10,5 : 1		16,0 : 1						
Najveća snaga / broj obrtaja	kW / KS	127,9 / 174 / 6.000		144,9 / 197 / 3.800						
Najveća obrtni moment / broj obrtaja	Nm	225,6 / 3.750		421,8 / 1.800~2.500 (MT) 436,5 / 1.800~2.500 (AT)						
Količina ulja za podmazivanje	l	4,6		5,9						
POGON		2WD	4WD		2WD	4WD				
PRENOS SNAGE	Tip menjača		Ručni	Ručni	Auto.	Ručni	Auto.	Ručni	Auto.	
	Prenosni odnosi	1.	3,769	3,769	4,212	3,538	4,651	3,538	4,651	
		2.	1,931	1,931	2,637	1,909	2,831	1,909	2,831	
		3.	1,696	1,696	1,800	1,179	1,842	1,179	1,842	
		4.	1,276	1,276	1,386	0,814	1,386	0,814	1,386	
		5.	1,027	1,027	1,000	0,737	1,000	0,737	1,000	
		6.	0,897	0,897	0,772	0,628	0,772	0,628	0,772	
	Unazad		3,588	3,588	3,385	3,910	3,393	3,910	3,393	
MASE I OPTEREĆENJA (za model sa 5 sedišta)	Masa praznog vozila		1.673	1.737	1.759	1.755	1.802	1.840	1.866	
	Ukupna dozvoljena masa vozila		2.505	2.505	2.505	2.520	2.520	2.570	2.570	
	Dozvoljena masa prikolice s kočnicama		2,000			2,500	2,000	2,500	2,000	
	Dozvoljena masa prikolice bez kočnica		750							
	Dozvoljeno opterećenje krovnog nosača		100							
BRZINA I UBRZANJE	Najveća brzina		190	190	186	190	190	190	190	
	Ubrzanje 0 - 100 km / h		10,7	11,2	11,7	9,5	9,9	9,8	10,2	
GORIVO	Vrsta goriva		Bezolovni benzin RON 95 ili više							
	Potrošnja goriva (EEC 80/1268*1999/100)*	grad	11,5	11,7	11,7	8,5	9,0	8,8	8,8	
		otvoreni put	6,8	6,9	7,2	5,2	6,1	5,6	6,2	
		kombinovano	8,5	8,7	8,8	6,3	7,2	6,8	7,2	
	Količina CO <sub>2</sub> u izduvnim gasovima	kombinovano	203	208	210	171	189	176	194	
Zapremina rezervoara za gorivo		70								
SPOLJAŠNJE MERE	Ukupna dužina		4.660							
	Ukupna širina		1.890							
	Ukupna visina		1,725 (1,760 sa krovnim nosačem)							
	Razmak osovina		2.700							
	Pregib (napred/nazad)		930 / 1,030							
	Minimalno rastojanje od tla		200							
OFF ROAD	Prilazni ugao		24,6							
	Izlazni ugao		21,6							
UNUTRAŠNJE MERE	Prostor za noge (napred / 2. red / 3. red)		1.082 / 935 / 818							
	Prostor za glavu (napred / 2. red / 3. red)		1.019 / 1.002 / 885							
	Prostor za ramena (napred / 2. red / 3. red)		1.511 / 1.489 / 1.369							
	Prostor za bedra (napred / 2. red / 3. red)		1.417 / 1.398 / 1.134							
RAZNO	Oslanjanje	Napred	Nezavisno tipa McPherson sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima							
		Nazad	Nezavisno tipa Multi-Link sa poprečnim stabilizatorom i spiralne opruge sa gasnim amortizerima							
	Kočnice	Napred / Nazad		Samoventilirajući diskovi						
		Tip		Progressivni upravljač sa hidrauličkim servo pogonom i zupčastom letvom						
	Upravljač	Ukupni broj okretaja upravljača		3,02						
		Najmanji polukrug okretanja	m	5,4						
	Pneumatici i naplatci	Dimenzije naplatka		Aluminijumski: 7J x 17 7.0Jx18						
		Dimenzije pneumatika		235/65R 17 235/60R 18						
Rezervni točak		Umanjen (T165/90 R17) / Puni dimenzija								
Zapremina prtljažnika		l	774 / 1.582							